

Proyector Led exterior profesional SUPER-PRO - DINAMIC



Características

- Ideal para construcción, obras y todo tipo de actividades en interior / exterior.
- Carcasa del foco ABS muy resistente.
- A prueba de polvo y salpicaduras de agua.
- Disipador de calor integrado.
- Soporte regulable en 4 posiciones.
- Enchufe Schuko protegido a tierra. Asa ergonómica de transporte.

Modelo 60141 a batería recargable y cable:

- Autonomía de 2 h a 10 h según intensidad.
- Cable USB 1 m para carga de 5V 2A.
- Grado de protección IP 54.
- Intensidad de Luz ajustable.
- Interruptor ON/OFF.
- Indicador luminoso del nivel de carga.

60141



60143

60144

60146



Gama del Artículo

Código	Dimensiones (cm)	Lúmenes	Longitud Cable	Potencia	Batería	Autonomía	Peso (Kg)
60141	19 x 17 x 5	1400 lm	1 m	20 W	8800 mA	Hasta 10 h	1,0
60143	22 x 19 x 5	2400 lm	3 m	30 W			1,2
60144	25 x 28 x 6	4000 lm	3 m	50 W			2,0
60146	33 x 30 x 6	4800 lm	3 m	60 W			2,4

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 230V AC

Clase de LED: SMD 2835 de alto rendimiento (25.000 horas)

Temperatura de Color: 6000K (Luz Fría)

Ángulo: 120°

Tipo de cable: H05RN-F - 3G1.0mm²

Sección de cable: 1.0 mm²

Grado de protección: IP 65

www.acha.com