Barras de pintura para medir la temperatura de superficies

Características

- **Medidas: 115 x Ø 17 mm**
- Ideal para verificar las temperaturas en soldaduras, tratamientos térmicos o fundiciones.
- No reversible.
- Preciso a +/- 1%.
- La marca inicial tiene una apariencia arcillosa y opaca. Cuando la pieza alcanza la temperatura deseada, la marca se funde y adquiere una consistencia lechosa.

Gama del Artículo

Unid.	Dimensiones (mm)	Peso unit. en gramos
1	115 x 17	24

Código	Temperatura de Fusión	Unid.	Código	Temperatura de Fusión	Unid.	Código	Temperatura de Fusión	Unid.	Código	Temperatura de Fusión
46001	38°C	1	46023	121°C	1	46045	198°C	1	46074	510°C
46002	43°C	1	46024	124°C	1	46046	200°C	1	46075	538°C
46004	48°C	1	46025	125°C	1	46047	204°C	1	46076	550°C
46005	50°C	1	46026	128°C	1	46048	212°C	1	46077	566°C
46006	52°C	1	46027	132°C	1	46049	218°C	1	46078	593°C
46008	60°C	1	46028	135°C	1	46050	225°C	1	46079	600°C
46009	66°C	1	46030	142°C	1	46051	232°C	1	46080	621°C
46010	73°C	1	46031	146°C	1	46052	235°C	1	46082	649°C
46011	75°C	1	46032	149°C	1	46053	246°C	1	46083	677°C
46012	79°C	1	46033	150°C	1	46054	250°C	1	46084	700°C
46013	83°C	1	46034	152°C	1	46055	253°C	1	46086	732°C
46014	87°C	1	46035	156°C	1	46056	260°C	1	46088	760°C
46015	90°C	1	46036	160°C	1	46057	274°C	1	46091	800°C

46016	93°C	1	46037	165°C	1	46059	288°C	1	46093	816°C
46017	97°C	1	46039	170°C	1	46060	300°C	1	46095	850°C
46018	100°C	1	46040	173°C	1	46063	320°C	1	46097	899°C
46019	101°C	1	46041	175°C	1	46064	343°C	1	46103	1.000°C
46020	104°C	1	46042	177°C	1	46065	350°C	1	46109	1.100°C
46021	107°C	1	46043	184°C	1	46071	454°C	1	46114	1.200°C
46022	115°C	1	46044	191°C	1	46073	500°C			