Medidor de humedad digital ECO



Características

- Medidor de Humedad Digital para Madera y Materiales de Construcción.
- Medición a través de 2 pines.
- Capuchón de protección incluido.
- Medición para amplia variedad de tipos de madera.
- Medición de humedad de Materiales de Construcción tipo mortero, cemento, hormigón y yeso.
- Display LCD. Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40° C.
- Humedad relativa <85%.

Obtención de resultados

Madera:

- Menos del 15%: Seco.
- Entre 15%-20%: Húmedo.
- Más del 20%: Mojado.

Materiales de construcción:

- Menos del 0,8%: Seco.
- Entre 0,8%-1,0%: Húmedo.
- Más del 1,0%: Mojado.



Gama del Artículo

Código	Dimensión (mm)	Peso unit. en gramos	Pila (incluida)
50056D	150 x 45 x 26	100	4 x AAA - 1,5V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
Madera	6 - 44%	± 1%	± 2%
Materiales de construcción	0,2 - 2,0 %	0,05%	± 0,1%
Temperatura	0 - 40º C	1º C / 2º F	

Empresa ESPAÑOLA de FABRICACIÓN NACIONAL de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDA

- La GAMA más amplia del mercado
- La más FIABLE
- Disponibilidad INMEDIATA
- Plazo de entrega 24H
- SERVICIO Técnico personalizado
- Teléfono de atención al CLIENTE
- CALIDAD, SEGURIDAD, CONFIANZA