


Calibres para tornero templado con tornillo de fijación



Características

- Carro monoblock.
- Acero Inoxidable
- Templado
- Cromado mate
- Con tornillo de fijación.
- Fabricado según norma DIN 862.

Gama del Artículo



Código	Unid.	Rango de medición	Lectura	a Bocas (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso unit. en gramos
17198	1	0 - 200 mm 0 - 8"	0,05 mm 1/128"	60	20	5	12	340
17199	1	0 - 250 mm 0 - 10"	0,05 mm 1/128"	80	20	5	12	390
17200	1	0 - 300 mm 0 - 12"	0,05 mm 1/128"	90	20	5	12	1.230
17202	1	0 - 300 mm 0 - 12"	0,05 mm 1/128"	150	20	5	12	950
17203	1	0 - 400 mm 0 - 16"	0,05 mm 1/128"	100	24	10	18	970
17204	1	0 - 400 mm 0 - 16"	0,05 mm 1/128"	200	24	10	18	2.775
17205	1	0 - 500 mm 0 - 20"	0,05 mm 1/128"	150	31	10	24	1.200
17207	1	0 - 600 mm 0 - 24"	0,05 mm 1/128"	150	31	10	24	1.300
17208	1	0 - 600 mm 0 - 24"	0,05 mm 1/128"	200	31	10	24	1.600
17209	1	0 - 800 mm 0 - 32"	0,05 mm 1/128"	150	31	10	24	2.800

17210	1	0 - 800 mm	0,05 mm	200	31	10	24	3.100
		0 - 32"	1/128"					
17213	1	0 - 1.200 mm	0,05 mm	200	42	10	24	6.100
		0 - 48"	1/128"					