Adaptadores hembra por ambos lados

OZAT



Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo



Código	Cuadrado S1 (pulg)	Cuadrado S2 (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Peso unit. en gramos
CEAN0808	1/2"	1/2"	25	25	33	70
CEAN1008	5/8"	1/2"	25	35	41	170
CEAN1010	5/8"	5/8"	35	35	35	150
CEAN1208	3/4"	1/2"	25	44	49	320
CEAN1210	3/4"	5/8"	35	44	50	370
CEAN1212	3/4"	3/4"	44	44	49	390

CEAN1612	1"	3/4"	44	54	63	680
CEAN1616	1"	1"	54	54	59	750
CEAN2416	1. 1/2"	1"	54	86	83	2.050
CEAN2424	1. 1/2"	1. 1/2"	86	86	85	2.690
CEAN4024	2. 1/2"	1. 1/2"	86	127	115	6.500
CEAN4040	2. 1/2"	2. 1/2"	127	127	117	7.400
CEAN5640	3. 1/2"	2. 1/2"	127	175	161	16.120
CEAN5656	3. 1/2"	3. 1/2"	175	175	167	19.400

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.