

Llaves planas abiertas de golpe DIN 144

OZAT 




Características

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo



Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso unit. en gramos
CEFSOM27	27	1. 1/16	57,5	180	16,5	400
CEFSO18		1. 1/8	57,5	180	16,5	310
CEFSOM30	30	1. 3/16	63,5	190	17,5	450
CEFSO20		1. 1/4	63,5	190	17,0	450
CEFSOM32	32		67,5	195	17,5	500
CEFSO21		1. 5/16	67,5	195	17,5	500
CEFSO22	35	1. 3/8	67,5	195	17,5	500
CEFSOM36	36		77,5	210	18,5	700
CEFSO23		1. 7/16	77,5	210	18,5	700
CEFSO24	38	1. 1/2	77,5	210	18,5	700
CEFSOM41	41	1. 5/8	89,0	225	19,5	950
CEFSOM46	46	1. 13/16	99,0	225	20,0	1.300
CEFSOM50	50		108,0	280	21,5	1.700
CEFSO32	51	2	108,0	280	21,5	1.700

CEFSOM55	55		118,5	310	24,5	2.250
CEFSO36	57	2. 1/4	118,5	310	24,5	2.250
CEFSOM60	60		129,5	320	24,5	2.700
CEFSO38		2. 3/8	129,5	320	24,5	2.700
CEFSOM65	65	2. 9/16	140,5	350	28,0	3.300
CEFSO42	67	2. 5/8	140,5	350	28,0	3.300
CEFSOM70	70	2. 3/4	151,0	370	30,0	3.900
CEFSOM75	75	2. 15/16	164,0	400	28,5	5.250
CEFSO48	76	3	163,0	400	31,5	5.250
CEFSO50		3. 1/8	174,0	405	34,5	6.000
CEFSOM80	80		174,0	405	34,5	6.000
CEFSOM85	85		174,0	405	34,5	6.000
CEFSOM90	90		195,0	455	39,0	8.000
CEFSOM95	95	3. 3/4	195,0	455	39,0	8.000
CEFSOM100	100	3. 15/16	227,0	500	47,0	13.000
CEFSOM105	105	4. 1/8	227,0	500	47,0	12.900
CEFSOM110	110		227,0	500	47,0	12.900