

Polipastos antichispa

ENDRES TOOLS



Características

Las herramientas **ENDRES** son **antichispas**, **antimagnéticas y muy resistentes a la corrosión**. Se fabrican con una **aleación** (aluminio-bronce especial, cobre-berilio), y están homologadas por los pertinentes organismos oficiales de investigación de materiales.

Los moldes y los controles de calidad de las herramientas cumplen las normas DIN. Nuestro alto nivel de calidad se consigue y mantiene gracias a dichos programas de control de calidad.



Gama del Artículo

Cada herramienta se ha estudiado para utilizarla y ser fabricada con el material más adecuado para su mejor rendimiento y máxima duración.

Aluminio - Bronce especial (Última letra del código: S)

Cobre - Berilio 2 (Última letra del código: C)

Código	Unid.	Capacidad en Toneladas	Cadenas	Peso unit. en gramos
EN9991018S	1	0,5	2 tramos de 2,5 m	10.200
EN9991019S	1	1,0	2 tramos de 2,5 m	13.600
EN9991020S	1	1,5	2 tramos de 2,5 m	15.600
EN9991021S	1	2,0	2 tramos de 2,5 m	22.000

EN9991023S 1 5,0 2 tramos de 3 m 36.000 EN9991055S 1 10,0 2 tramos de 3 m 68.500 EN9991056S 1 16,0 2 tramos de 3 m 187.000	EN9991022S	1	3,0	2 tramos de 3 m	23.600
	EN9991023S	1	5,0	2 tramos de 3 m	36.000
EN9991056S 1 16,0 2 tramos de 3 m 187.000	EN9991055S	1	10,0	2 tramos de 3 m	68.500
	EN9991056S	1	16,0	2 tramos de 3 m	187.000

Si necesita cualquier herramienta antichispa que no se encuentra en este catálogo no dude en consultarnos.

CLASIFICACIÓN DE ATEX DE ALTO RIESGO

LAS ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS - ATEX

ATEX es una mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gas,vapor, nube o polvo en las cuales después de una inflamación, la combustión se propaga al resto del entorno.

Todas las empresas que utilizan substancias inflamables tienen un gran riesgo de explosión y están englobadas en la reglamentación **ATEX.**

Material (Endres)	Aluminio - Bronce especial (Última letra del código: S)					Cobre - Berilio 2 (Última letra del código: C)				
Análisis	Al	Ni	Fe	Mn	Cu		Ве	Ni	Со	Cu
% min.	8	4	4	-	Resto		1,8	0,1	0,4	Resto
% max.	10,5	6	5,5	1,33	Resto		2,3	0,5	0,7	Resto
	PROPIEDADES MECÁNICAS									
Resistenci a a la tracción	780 - 989 N/mm2				1110 - 1325 N/mm2					
Límite Elástico	450 - 550 N/mm2				840 - 860 N/mm2					
Dureza Brinell	230 / 290 HB				280 / 365 H	280 / 365 HB				
	PROPIEDADES FÍSICAS									
Peso específico	8.45 g/cm3				8.26 g/cm3	8.26 g/cm3				
Magnetis mo	1,35 max.				1,005 T ma	1,005 T max.				
Indice de dilatación de 20-200°C	0,000015 %				0,000012 %					
Conductiv idad eléctrica	8/12 S/m					8/6 S/m				

www.acha.com